

EUROBATEX®



Flexibler Elastomerschaum in Form von Schläuchen, Endlos-Platten, Rollen und SK-Tape in Übereinstimmung mit dem technischen Standard EN 14304. FCKW und HFCKW-frei. Das GWP ist Null. EUROBATEX ist ein geschlossenzelliges Material deren Aufbau wie eine integrierte Dampfbremse, die Oberfläche jedoch stark abweisend, wirkt. Dies sind ideale Eigenschaften zur thermischen Isolierung von Kühlsystemen, Klimaanlage und Dual Temperatur Service Anlagen. Die Rauchentwicklung liegt hervorragend in der Klasse s2 gemäß Brandverhalten (SBI) nach EN 13823 (Schläuchen). Auf Grund der beständigen Wärmeleitfähigkeit λ ist dies eine gute Lösung zur Vermeidung von Tauwasser in Gefrier-, Kühlwasser- und Klimasystemen.



advanced elastomeric thermal and acoustic insulation materials



Materialbeschreibung: Schwarzer geschlossenzelliger flexibler Elastomerschaum (FEF).

Sortiment: 2m-Schläuche (auch in SK-Ausführung) und Endlosschläuche in Dämmdicken von 6 bis 60 mm mit Innendurchmesser von 6 bis 170 mm.
Platten oder Endlos-Rollen (auch in SK-Ausführung) mit Dicken von 6 bis 60 mm.
Bänder 3mm Dicke.

Anwendungsbereiche: Termische Isolierung von z.B. Kühlsystemen, Klimaanlage sowie Heizung & Sanitär Anwendungen in den Einsatzbereichen Geschäft, Industrie und Privat.

Toleranzen: In Übereinstimmung mit europäischem Standard EN 14304.

Umwelt und Ökologie: FCKW un HFCKW-freier flexibler expandierter Schaumstoff. Der ODP ist null, also neutral zur Ozonschicht und trägt nicht dem GWP (Greenhouse effect) bei.

Zusätzliche Informationen: Für die selbstklebenden Artikel wird ein modifizierter Acrylatklebstoff mit Verstärkungsgewebe, verwendet, der durch Polyethylenfolie oder Papierfolie geschützt ist. Spuren von Silikon können auf dem Schutzfilm vorhanden sein.

Haltbarkeit/ Funktionstüchtigkeit: Das Material muss in trockener staubfreier Umgebung bei Temperaturen von 0 °C bis 35 °C, RLF 50%-70% lagern. Keine Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Die selbstklebenden Produkte sind 12 Monate haltbar.

| PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | TESTERGEBNISSE | PRÜFNORM |
|---|--|---|
| Andwendungsgrenztemperaturen* | -45 °C +110 °C | EN 14706 / EN 14707 |
| Wärmeleitfähigkeit λ Bei Mitteltemperaturen von 0° C Bei Mitteltemperaturen von + 40° C | Schläuchedicken ≤25mm ≤ 0.033 W/m·k Schläuchedicken >25mm ≤ 0.035 W/m·k Plattendicken ≤32mm ≤ 0.033 W/m·k Plattendicken >32mm ≤ 0.034 W/m·k Bänder ≤ 0.033 W/m·k Schläuchedicken ≤25mm ≤ 0.037 W/m·k Schläuchedicken >25mm ≤ 0.039 W/m·k Plattendicken ≤32mm ≤ 0.037 W/m·k Plattendicken >32mm ≤ 0.038 W/m·k Bänder ≤ 0.037 W/m·k | EN 12667 / EN ISO 8497 |
| Wasserdampf-Diffusions-Widerstandszahl (μ) | Schlauchedicken 6-19 mm ≥ 10000 Plattendicken 6-25 mm ≥ 10000 Bänder ≥ 10000 Schlauchedicken 25-40 mm ≥ 7000 Plattendicken 30-40 mm ≥ 7000 | EN 13469 / EN 12086 |
| Wasseraufnahme | < 0,1 kg/m ² | EN 13472/EN 1609 |
| Brandverhalten Euroklasse UK: Feuerausbreitung Oberfläche Flammenausbreitung Bauordnung USA, Canada | Schläuche B _L -s2,d0 Bänder B-s2,d0 Platten B-s3,d0 Platten 60mm E i1 ≤ 6.0 Class 1 Class 0 UL Approved Brandverhalten V-0, bis 13mm. Brandverhalten V-0, HF-1 - 3mm | EN 13501 -1 BS476: Part 6 BS476: Part 7 BS476: Part 6 and 7 UL 94 UL 746 A, UL 746 B |
| Seeschiffe (MED) | Anforderungen erfüllt | IMO Vereinbarung MSC.307(88) |
| Ozonbeständigkeit | Hervorragend | ISO 7326 |
| Antimikrobielles Verhalten | Anforderungen erfüllt | AATCC test method 30-2004 |
| Korrosionsbeständigkeit | Anforderungen erfüllt | EN 13486 |

*Betr.: Anwendungen bei abweichenden Temperaturen wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik.
Für weitere Informationen bezüglich der chemischen Beständigkeit lesen Sie bitte unsere spezielle technische Dokumentation
Obere Einsatz-Grenztemperatur für Klebebänder und Endlosplatten SK: +90 °C. Für Verwendungen mit höheren Temperaturen, wenden Sie Sich an unsere technische Abteilung.

System 1 **CE** Gütezeichen in Übereinstimmung mit dem European Standard EN 14304

Gütesicherung und Kennzeichnung zertifiziert durch CSI S.p.A. - Bollate IT-20021

Die Produkte erfüllen die Anforderungen von der Eco-Bau Bewertungsklassen.

Alle hier gezeigten Ergebnisse basieren sich auf die derzeit aktuellen Testmethoden.

Für den Anwendungsbereich im Freien muss Eurobatex entweder mit einer äusseren Ummantelung wie Union Covering oder mit einem Anstrich von Polymerlack, wie VEC, geschützt werden.

UNION FOAM S.p.A. behält sich das Recht vor, die hier gezeigten Ergebnisse jederzeit zu modifizieren.



EUROBATEX®

DÄMMSCHLÄUCHE - LÄNGE 2 m
ARTIKELLISTE

| KUPFERROHRE (Cu) | | STAHLROHRE (Fe) | | | PE/PP/PVC ROHRE | Dämmschichtdicke 6 mm | | Dämmschichtdicke 9 mm | | Dämmschichtdicke 13 mm | |
|------------------|--------------|-----------------|--------|--------------|-----------------|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| Außen ø mm | Nennweite DN | Außen ø mm | Zoll | Nennweite DN | Nennweite DN | Artikel-Nummer Innendurchmesser | m/Kart. | Artikel-Nummer Innendurchmesser | m/Kart. | Artikel-Nummer Innendurchmesser | m/Kart. |
| 6 | 4 | | | | | 06-06 EUR | 496 | 09-06 EUR | 352 | 13-06 EUR | 220 |
| 8 | 6 | | | | | 06-08 EUR | 432 | 09-08 EUR | 300 | 13-08 EUR | 210 |
| 10 | 8 | 10,20 | 1/8" | 6 | | 06-10 EUR | 364 | 09-10 EUR | 266 | 13-10 EUR | 172 |
| 12 | 10 | | | | 12 | 06-12 EUR | 316 | 09-12 EUR | 234 | 13-12 EUR | 162 |
| 14 | 10 | 13,60 | 1/4" | 8 | | 06-14 EUR* | 266 | 09-14 EUR* | 192 | 13-14 EUR* | 136 |
| 15/16 | | | | | 16 | 06-15/16 EUR | 266 | 09-15/16 EUR | 192 | 13-15/16 EUR | 136 |
| 17/18 | 15 | 17,20 | 3/8" | 10 | | 06-17/18 EUR | 220 | 09-17/18 EUR | 166 | 13-17/18 EUR | 118 |
| 20 | | | | | 20 | 06-20 EUR* | 180 | 09-20 EUR* | 136 | 13-20 EUR* | 98 |
| 22 | 20 | 21,30 | 1/2" | 15 | | 06-22 EUR | 180 | 09-22 EUR | 136 | 13-22 EUR | 98 |
| 25 | 20 | 25,0 | | | 25 | 06-25 EUR* | 152 | 09-25 EUR* | 108 | 13-25 EUR* | 80 |
| 27/28 | 25 | 26,90 | 3/4" | 20 | | 06-27/28 EUR | 130 | 09-27/28 EUR | 98 | 13-27/28 EUR | 78 |
| 34/35 | 32 | 33,7 | 1" | 25 | | 06-34/35 EUR | 100 | 09-34/35 EUR | 76 | 13-34/35 EUR | 58 |
| 38 | | | | | | | | 09-38 EUR* | 66 | 13-38 EUR* | 50 |
| 42 | 40 | 42,4 | 1,1/4" | 32 | | 06-42 EUR | 90 | 09-42 EUR | 60 | 13-42 EUR | 48 |
| 48 | | | | 40 | | | | 09-48 EUR | 50 | 13-48 EUR | 40 |
| 54 | 35 | 48,3 | 1,1/2" | 40 | | | | 09-54 EUR | 46 | 13-54 EUR | 34 |
| 57 | | | | | | | | 09-57 EUR* | 46 | 13-57 EUR* | 32 |
| 60 | | 60,3 | 2" | 50 | | | | 09-60 EUR | 46 | 13-60 EUR | 32 |
| 64 | | | | | | | | 09-64 EUR* | 46 | 13-64 EUR* | 30 |
| 70 | | 70,0 | | | | | | 09-70 EUR | 40 | 13-70 EUR | 26 |
| 76 | 65 | 76,1 | 2,1/2" | 65 | | | | 09-76 EUR | 40 | 13-76 EUR | 26 |
| 80 | | | | | | | | 09-80 EUR* | 36 | 13-80 EUR* | 24 |
| 90 | 80 | 88,9 | 3 | 80 | | | | 09-90 EUR | 36 | 13-90 EUR | 24 |
| 101 | | 101,6/104,3 | 3,1/2" | | | | | 09-101 EUR | 22 | 13-101 EUR | 16 |
| 108 | | | | | | | | 09-108 EUR* | 22 | 13-108 EUR* | 16 |
| 114 | 100 | 114,3 | 4" | 100 | | | | 09-114 EUR | 22 | 13-114 EUR | 16 |
| 127 | | 127,0 | | | | | | | | 13-127 EUR* | 12 |
| 133 | | 133,0 | | | | | | | | 13-133 EUR* | 12 |
| 140 | | 139,7 | | | | | | | | 13-140 EUR* | 12 |
| 160 | | 160,0 | | | | | | | | 13-160 EUR* | 12 |
| | | | | | | | | | | 13-168 EUR* | 10 |

*Auf Anfrage. Verpackungsabmessungen 212 x 33 x 39 cm



DÄMMSCHLÄUCHE - LÄNGE 2 m

| KUPFERROHRE (Cu) | | STAHLROHRE (Fe) | | | PE/PP/PVC ROHRE | Dämmschichtdicke 19 mm | | Dämmschichtdicke 25 mm | | Dämmschichtdicke 32 mm | |
|------------------|--------------|-----------------|--------|--------------|-----------------|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| Außen ø mm | Nennweite DN | Außen ø mm | Zoll | Nennweite DN | Nennweite DN | Artikel-Nummer Innendurchmesser | m/Kart. | Artikel-Nummer Innendurchmesser | m/Kart. | Artikel-Nummer Innendurchmesser | m/Kart. |
| 10 | 8 | 10,20 | 1/8" | 6 | | 19-10 EUR | 98 | | | | |
| 12 | 10 | | | | | 19-12 EUR | 88 | | | | |
| 14 | 10 | 13,60 | 1/4" | 8 | | 19-14 EUR* | 78 | | | | |
| 15/16 | | | | | 12 | 19-15/16 EUR | 78 | | | | |
| 17/18 | 15 | 17,20 | 3/8" | 10 | | 19-17/18 EUR | 72 | 25-17/18 EUR | 50 | 32-17/18 EUR | 32 |
| 20 | | | | | 16 | 19-20 EUR* | 66 | | | | |
| 22 | 20 | 21,30 | 1/2" | 15 | | 19-22 EUR | 64 | 25-22 EUR | 42 | 32-22 EUR | 32 |
| 25 | 20 | 25,0 | | | 20 | 19-25 EUR* | 50 | | | | |
| 27/28 | 25 | 26,90 | 3/4" | 20 | | 19-27/28 EUR | 48 | 25-27/28 EUR | 40 | 32-27/28 EUR | 24 |
| 34/35 | 32 | 33,7 | 1" | 25 | 25 | 19-34/35 EUR | 36 | 25-34/35 EUR | 24 | 32-34/35 EUR | 22 |
| 38 | | | | | | 19-38 EUR* | 32 | | | | |
| 42 | 40 | 42,4 | 1,1/4" | 32 | | 19-42 EUR | 32 | 25-42 EUR | 22 | 32-42 EUR | 16 |
| 48 | | | | 40 | | 19-48 EUR | 24 | 25-48 EUR | 18 | 32-48 EUR | 14 |
| 54 | 35 | 48,3 | 1,1/2" | 40 | | 19-54 EUR | 24 | 25-54 EUR | 16 | 32-54 EUR | 12 |
| 57 | | | | | | 19-57 EUR* | 22 | | | | |
| 60 | | 60,3 | 2" | 50 | | 19-60 EUR | 22 | 25-60 EUR | 12 | 32-60 EUR | 10 |
| 64 | | | | | | 19-64 EUR* | 18 | 25-64 EUR* | 12 | 32-64 EUR* | 10 |
| 70 | | 70,0 | | | | 19-70 EUR | 18 | 25-70 EUR* | 12 | 32-70 EUR* | 8 |
| 76 | 65 | 76,1 | 2,1/2" | 65 | | 19-76 EUR | 18 | 25-76 EUR | 10 | 32-76 EUR | 8 |
| 80 | | | | | | 19-80 EUR* | 14 | | | 32-80 EUR* | 8 |
| 90 | 80 | 88,9 | 3 | 80 | | 19-90 EUR | 14 | 25-90 EUR | 8 | 32-90 EUR | 8 |
| 101 | | 101,6/104,3 | 3,1/2" | | | 19-101 EUR | 14 | 25-101 EUR | 8 | 32-101 EUR | 6 |
| 108 | | | | | | 119-108 EUR* | 12 | 25-108 EUR* | 6 | 32-108 EUR | 6 |
| 114 | 100 | 114,3 | 4" | 100 | | 19-114 EUR | 12 | 25-114 EUR | 6 | 32-114 EUR | 6 |
| 127 | | 127,0 | | | | 19-127 EUR* | 10 | | | | |
| 133 | | 133,0 | | | | 19-133 EUR* | 8 | 25-133 EUR | 6 | 32-133 EUR | 6 |
| 140 | | 139,7 | | | | 19-140 EUR* | 8 | 25-140 EUR | 4 | 32-140 EUR | 4 |
| 160 | | 160,0 | | | | 19-160 EUR* | 8 | 25-160 EUR* | 4 | 32-160 EUR* | 4 |
| 168 | | | | | | 19-168 EUR* | 8 | 25-168 EUR* | 4 | 32-168 EUR* | 4 |

*Auf Anfrage. Verpackungsabmessungen 212 x 33 x 39 cm.
Weitere Dämmdicke und Innen-Durchmesser auf Anfrage.

EUROBATEX®

DÄMMSCHLÄUCHE



DÄMMSCHLÄUCHE MIT KLEBEVERSCHLUB - LÄNGE 2 m

| KUPFERROHRE (Cu) | | STAHLROHRE (Fe) | | PE/PP/PVC ROHRE | | Dämmschichtdicke 9 mm | | Dämmschichtdicke 13 mm | | Dämmschichtdicke 19 mm | |
|------------------|--------------|-----------------|--------|-----------------|--------------|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| Außen ø mm | Nennweite DN | Außen ø mm | Zoll | Nennweite DN | Nennweite DN | Artikel-Nummer Innendurchmesser | m/Kart. | Artikel-Nummer Innendurchmesser | m/Kart. | Artikel-Nummer Innendurchmesser | m/Kart. |
| 12 | 10 | | | | 12 | 09-12EUR 0 AD2 | 234 | 13-12EUR 0 AD2 | 162 | 19-12EUR 0 AD2 | 88 |
| 14 | 10 | 13,60 | 1/4" | 8 | | 09-14EUR 0 AD2 | 192 | 13-14EUR 0 AD2 | 136 | 19-14EUR 0 AD2 | 78 |
| 15/16 | | | | | 16 | 09-15/16EUR 0 AD2 | 192 | 13-15/16EUR 0 AD2 | 136 | 19-15/16EUR 0 AD2 | 78 |
| 17/18 | 15 | 17,20 | 3/8" | 10 | | 09-17/18EUR 0 AD2 | 166 | 13-17/18EUR 0 AD2 | 118 | 19-17/18EUR 0 AD2 | 72 |
| 20 | | | | | 20 | 09-20EUR* 0 AD2 | 136 | 13-20EUR 0 AD2 | 98 | 19-20EUR 0 AD2 | 66 |
| 22 | 20 | 21,30 | 1/2" | 15 | | 09-22EUR 0 AD2 | 136 | 13-22EUR 0 AD2 | 98 | 19-22EUR 0 AD2 | 64 |
| 25 | 20 | 25,0 | | | 25 | 09-25EUR 0 AD2 | 108 | 13-25EUR 0 AD2 | 80 | 19-25EUR 0 AD2 | 50 |
| 27/28 | 25 | 26,90 | 3/4" | 20 | | 09-27/28EUR 0 AD2 | 98 | 13-27/28EUR 0 AD2 | 78 | 19-27/28EUR 0 AD2 | 48 |
| 34/35 | 32 | 33,7 | 1" | 25 | | 09-34/35EUR 0 AD2 | 76 | 13-34/35EUR 0 AD2 | 58 | 19-34/35EUR 0 AD2 | 36 |
| 38 | | | | | | 09-38EUR 0 AD2 | 66 | 13-38EUR 0 AD2 | 50 | 19-38EUR 0 AD2 | 32 |
| 42 | 40 | 42,4 | 1,1/4" | 32 | | 09-42EUR 0 AD2 | 60 | 13-42EUR 0 AD2 | 48 | 19-42EUR 0 AD2 | 32 |
| 48 | | | | 40 | | 09-48EUR 0 AD2 | 50 | 13-48EUR 0 AD2 | 40 | 19-48EUR 0 AD2 | 24 |
| 54 | 35 | 48,3 | 1,1/2" | 40 | | 09-54EUR 0 AD2 | 46 | 13-54EUR 0 AD2 | 34 | 19-54EUR 0 AD2 | 24 |
| 57 | | | | | | 09-57EUR 0 AD2 | 46 | 13-57EUR 0 AD2 | 32 | 19-57EUR 0 AD2 | 22 |
| 60 | | 60,3 | 2" | 50 | | 09-60EUR 0 AD2 | 46 | 13-60EUR 0 AD2 | 32 | 19-60EUR 0 AD2 | 22 |
| 64 | | | | | | 09-64EUR 0 AD2 | 46 | 13-64EUR 0 AD2 | 30 | 19-64EUR 0 AD2 | 18 |
| 70 | | 70,0 | | | | 09-70EUR 0 AD2 | 40 | 13-70EUR 0 AD2 | 26 | 19-70EUR 0 AD2 | 18 |
| 76 | 65 | 76,1 | 2,1/2" | 65 | | 09-76EUR 0 AD2 | 40 | 13-76EUR 0 AD2 | 26 | 19-76EUR 0 AD2 | 18 |
| 80 | | | | | | 09-80EUR 0 AD2 | 36 | 13-80EUR 0 AD2 | 24 | 19-80EUR 0 AD2 | 14 |
| 90 | 80 | 88,9 | 3 | 80 | | 09-90EUR 0 AD2 | 36 | 13-90EUR 0 AD2 | 24 | 19-90EUR 0 AD2 | 14 |
| 101 | | 101,6/104,3 | 3,1/2" | | | | | 13-101EUR 0 AD2 | 16 | 19-101EUR 0 AD2 | 14 |
| 108 | | | | | | | | 13-108EUR 0 AD2 | 16 | 119-108EUR 0 AD2 | 12 |
| 114 | 100 | 114,3 | 4" | 100 | | | | 13-114EUR 0 AD2 | 16 | 19-114EUR 0 AD2 | 12 |

| KUPFERROHRE (Cu) | | STAHLROHRE (Fe) | | PE/PP/PVC ROHRE | | Dämmschichtdicke 25 mm | | Dämmschichtdicke 32 mm | |
|------------------|--------------|-----------------|--------|-----------------|--------------|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| Außen ø mm | Nennweite DN | Außen ø mm | Zoll | Nennweite DN | Nennweite DN | Artikel-Nummer Innendurchmesser | m/Kart. | Artikel-Nummer Innendurchmesser | m/Kart. |
| 17/18 | 15 | 17,20 | 3/8" | 10 | | 25-17/18EUR 0 AD2 | 50 | 32-17/18EUR 0 AD2 | 32 |
| 22 | 20 | 21,30 | 1/2" | 15 | | 25-22EUR 0 AD2 | 42 | 32-22EUR 0 AD2 | 32 |
| 27/28 | 25 | 26,90 | 3/4" | 20 | | 25-27/28EUR 0 AD2 | 40 | 32-27/28EUR 0 AD2 | 24 |
| 34/35 | 32 | 33,7 | 1" | 25 | 25 | 25-34/35EUR 0 AD2 | 24 | 32-34/35EUR 0 AD2 | 22 |
| 42 | 40 | 42,4 | 1,1/4" | 32 | | 25-42EUR 0 AD2 | 22 | 32-42EUR 0 AD2 | 16 |
| 48 | | | | 40 | | 25-48EUR 0 AD2 | 18 | 32-48EUR 0 AD2 | 14 |
| 54 | 35 | 48,3 | 1,1/2" | 40 | | 25-54EUR 0 AD2 | 16 | 32-54EUR 0 AD2 | 12 |
| 60 | | 60,3 | 2" | 50 | | 25-60EUR 0 AD2 | 12 | 32-60EUR 0 AD2 | 10 |
| 64 | | | | | | 25-64EUR 0 AD2* | 12 | 32-64EUR 0 AD2* | 10 |
| 70 | | 70,0 | | | | 25-70EUR 0 AD2* | 12 | 32-70EUR 0 AD2* | 8 |
| 76 | 65 | 76,1 | 2,1/2" | 65 | | 25-76EUR 0 AD2 | 10 | 32-76EUR 0 AD2 | 8 |
| 80 | | | | | | | | 32-80EUR 0 AD2* | 8 |
| 90 | 80 | 88,9 | 3 | 80 | | 25-90EUR 0 AD2 | 8 | 32-90EUR 0 AD2 | 8 |
| 102 | | | | | | 25-102EUR 0 AD2 | 8 | 32-102EUR 0 AD2 | 6 |
| 108 | | | | | | 25-108EUR 0 AD2* | 6 | 32-108EUR 0 AD2 | 6 |
| 114 | 100 | 114,3 | 4" | 100 | | 25-114EUR 0 AD2 | 6 | 32-114EUR 0 AD2 | 6 |

*Auf Anfrage. Verpackungsabmessungen 212 x 33 x 39 cm.
Ausführung mit Overlap auf Anfrage.
Schläuche S/K auf beiden Seiten.



EUROBATEX® COILS

| Innen ø mm | Dämmschichtdicke 6 mm | | Dämmschichtdicke 9 mm | | Dämmschichtdicke 13 mm | |
|---------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|------------------------|---------|
| | Artikel Nr. | m/Kart. | Artikel Nr. | m/Kart. | Artikel Nr. | m/Kart. |
| 6 | 06-06 EURO 0 ROT* | 95 | 09-06 EURO 0 ROT | 70 | 13-06 EURO 0 ROT | 45 |
| 10 | 06-10 EURO 0 ROT* | 75 | 09-10 EURO 0 ROT | 50 | 13-10 EURO 0 ROT | 35 |
| 12 | 06-12 EURO 0 ROT* | 65 | 09-12 EURO 0 ROT | 45 | 13-12 EURO 0 ROT | 32 |
| 15 | 06-15 EURO 0 ROT* | 55 | 09-15 EURO 0 ROT | 40 | 13-15 EURO 0 ROT | 32 |
| 18 | 06-18 EURO 0 ROT* | 45 | 09-18 EURO 0 ROT | 38 | 13-18 EURO 0 ROT | 30 |
| 20 | 06-20 EURO 0 ROT* | 40 | 09-20 EURO 0 ROT | 34 | 13-20 EURO 0 ROT | 28 |
| 22 | 06-22 EURO 0 ROT* | 40 | 09-22 EURO 0 ROT | 30 | 13-22 EURO 0 ROT | 26 |
| 28 | 06-28 EURO 0 ROT* | 30 | 09-28 EURO 0 ROT | 26 | 13-28 EURO 0 ROT | 20 |

Verpackungsabmessungen 60 x 60 x 21 cm.

*Auf Anfrage.

EUROBATEX® ECQ ENDLOSSCHLÄUCHE

| Artikel Nr. | Schläuche Länge m | Artikel Nr. | Schläuche Länge m | Artikel Nr. | Schläuche Länge m |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 06-06EUR 1 C | 200 | 09-06EUR 1 C | 100 | 13-06EUR 1 C | 100 |
| 06-08EUR 1 C | 200 | 09-08EUR 1 C | 100 | 13-08EUR 1 C | 100 |
| 06-10EUR 1 C | 150 | 09-10EUR 1 C | 100 | 13-10EUR 1 C | 80 |
| 06-12EUR 1 C | 150 | 09-12EUR 1 C | 100 | 13-12EUR 1 C | 60 |
| 06-14EUR 1 C | 100 | 09-14EUR 1 C | 80 | 13-14EUR 1 C | 60 |
| 06-15EUR 1 C | 100 | 09-15EUR 1 C | 60 | 13-15EUR 1 C | 50 |
| 06-18EUR 1 C | 80 | 09-18EUR 1 C | 50 | 13-18EUR 1 C | 35 |
| 06-20EUR 1 C | 50 | 09-20EUR 1 C | 40 | 13-20EUR 1 C | 30 |
| 06-22EUR 1 C | 50 | 09-22EUR 1 C | 40 | 13-22EUR 1 C | 30 |
| 06-25EUR 1 C | 50 | 09-25EUR 1 C | 40 | 13-25EUR 1 C | 30 |
| 06-28EUR 1 C | 50 | 09-28EUR 1 C | 40 | 13-28EUR 1 C | 30 |
| | | 09-35EUR 1 C | 30 | | |

Verpackungsabmessungen: 50 x 58 x 60 cm.

Artikel nur auf Anfrage.



EUROBATEX® COILS



advanced elastomeric thermal and acoustic insulation materials

EUROBATEX® ENDLOSPLATTEN

| Artikel Nr. | Dämmschichtdicke mm | m ² /Karton |
|-------------|---------------------|------------------------|
| 06EUR R | 6 | 30 |
| 09EUR R | 9 | 20 |
| 13EUR R | 13 | 14 |
| 16EUR R | 16 | 12 |
| 19EUR R | 19 | 10 |
| 25EUR R | 25 | 8 |
| 32EUR R | 32 | 6 |
| 40EUR R | 40 | 4 |
| 50EUR R | 50 | 4 |
| 60EUR R* | 60 | 3 |

Verpackungsabmessung: 54 x 54 x 110 mm (Volumen = 0.32 m³)

*Auf Anfrage.

1 x 2 m oder 0.5 x 2 m Platten auf Anfrage.



ENDLOSPLATTEN SK

| Artikel Nr. | Dämmschichtdicke mm | m ² /Karton |
|--------------|---------------------|------------------------|
| 06EUR R ADR | 6 | 30 |
| 10EUR R ADR | 9 | 20 |
| 13EUR R ADR | 13 | 14 |
| 16EUR R ADR | 16 | 12 |
| 19EUR R ADR | 19 | 10 |
| 25EUR R ADR | 25 | 8 |
| 32EUR R ADR | 32 | 6 |
| 40EUR R ADR | 40 | 4 |
| 50EUR R ADR | 50 | 4 |
| 60EUR R ADR* | 60 | 3 |

Verpackungsabmessung: 54 x 54 x 110 mm (Volumen = 0.32 m³)

*Auf Anfrage.



PLATTEN

EUROBATEX® WICKELBAND S/K

| Artikel Nr. | Beschreibung | Stk/Ktn |
|-------------|--|---------|
| FPX 10 TR | Dämmdicke 3 mm x 50 mm Breite - 10 m Länge | 24 |
| FPX 15 TR | Dämmdicke 3 mm x 50 mm Breite - 15 m Länge | 12 |

CNX KLEBER

| Artikel Nr. | Beschreibung | Stk/Ktn |
|-------------|--------------------------------|---------|
| CNX 850 | 850 g Dose - 1000 ml | 12 |
| CNX 425 | 425 g Dose - 500 ml | 24 |
| CNX 200 | 200 g - 225 ml Dose mit Pinsel | 24 |
| CNX S 850 | 850 g - 1000 ml Dose | 12 |



EUROBATEX®

Maßtoleranzen gemäß EN 14304: Produkt Standard

| Lieferform | Länge | Breite | Dicke | | Rechteckigkeit | ID Innendurchmesser | |
|------------|----------------|--------|--------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | Angabe | Toleranz | | $D_i \leq 100$ | $D_i > 100$ |
| Schläuche | ± 1,5% | - | $d_D \leq 8$ | ± 1 | 3,0 mm | $D_{ID} + 1 \leq D_i \leq D_{ID} + 4$ | $D_{ID} + 1 \leq D_i \leq D_{ID} + 6$ |
| | | | $8 < d_D \leq 18$ | ± 1,5 | - | | |
| | | | $18 < d_D \leq 31$ | ± 2,5 | - | | |
| | | | $d_D > 31$ | ± 3 | - | | |
| Platten | ± 1,5% | ± 2% | $d_D \leq 6$ | ± 1 | 3,0 mm/m (länge/breite) | - | - |
| | | | $6 < d_D \leq 19$ | ± 1,5 | - | | |
| | | | $d_D > 19$ | ± 2 | 3,0 mm (dicke) | | |
| Rollen | + 5% - 1.5% | ± 2% | $d_D \leq 6$ | ± 1 | 3,0 mm/m (länge/breite) | - | - |
| | | | $6 < d_D \leq 19$ | ± 1,5 | - | | |
| | | | $d_D > 19$ | ± 2 | 3,0 mm (dicke) | | |
| Bänder | + 5% - 1.5% | ± 2% | $d_D = 3$ | - 0.1 + 1,5 | - | - | - |



advanced elastomeric thermal and acoustic insulation materials

Union Foam S.p.A.
 via dell'Industria 11 - 20882 Bellusco (MB) Italy
 tel. +39.039.62089.1 - fax +39.039.6840849
 sales@unionfoam.it - www.unionfoam.it