

UNION COVERING

Union Covering ist ein Aluminium-Ummantelungssystem, das aus der eigentlichen Verkleidung in Rollenform und verschiedenen vorgeformten, passenden Abdeckungen besteht. Das System umfasst auch Niete, Stanzen und anderes Zubehör, um eine korrekte Installation gemäß der Installationsanleitung zu ermöglichen. Union Covering bietet ein mechanisch stabiles und ästhetisch ansprechendes Ummantelungssystem, das für die Verwendung mit Eurobatex und verschiedenen anderen Arten von Wärmedämmprodukten geeignet ist.



UNION COVERING

UNION COVERING

MATERIALART:	99,5% Aluminiumblech
PRODUKTSORTIMENT:	Rohrabschnitte mit einer Dicke von 0,6 mm und Durchmessern von 80 mm bis 400 mm bei einer Länge von 1 m. Rohrbögen mit einer Dicke von 0,6 mm und Durchmessern von 80 mm bis 400 mm
ANWENDUNGSBEREICHE:	Ummantelung, Schutz und Verschönerung von Dämmungen, auch im Außenbereich

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

	Streckgrenze % 0,2 (MPa)	Zugfestigkeit (MPa)	Dehnbarkeit - A %
TESTERGEBNISSE	171,78	182,82	2,84

CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG

	Si%	Fe%	Cu%	Mn%	Mg%	Zn%	Ti%	Al%
GEBRÄUCHLICHE WERTE	0,087	0,353	0,006	0,004	0,002	0,009	0,0065	99,534

Union Foam S.p.A. behält sich das Recht vor, die Informationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

UNION COVERING

99,5% ALUMINIUM ROHR ROHRSTÜCK - LÄNGE 1m

Artikelnr.	Rohrleitung ø mm	Dämmdicke mm
*TALU 0,60 - 80	80	0,6
TALU 0,60 - 90	90	0,6
TALU 0,60 - 100	100	0,6
TALU 0,60 - 110	110	0,6
TALU 0,60 - 120	120	0,6
TALU 0,60 - 130	130	0,6
TALU 0,60 - 140	140	0,6
TALU 0,60 - 150	150	0,6
TALU 0,60 - 160	160	0,6
TALU 0,60 - 170	170	0,6
TALU 0,60 - 180	180	0,6
TALU 0,60 - 190	190	0,6
TALU 0,60 - 200	200	0,6
TALU 0,60 - 210	210	0,6
TALU 0,60 - 220	220	0,6
TALU 0,60 - 230	230	0,6
TALU 0,60 - 240	240	0,6
TALU 0,60 - 250	250	0,6
TALU 0,60 - 260	260	0,6
TALU 0,60 - 270	270	0,6
TALU 0,60 - 280	280	0,6
TALU 0,60 - 290	290	0,6
TALU 0,60 - 300	300	0,6
TALU 0,60 - 310	310	0,6
TALU 0,60 - 320	320	0,6
TALU 0,60 - 330	330	0,6
TALU 0,60 - 340	340	0,6
TALU 0,60 - 350	350	0,6
TALU 0,60 - 360	360	0,6
TALU 0,60 - 370	370	0,6
TALU 0,60 - 380	380	0,6
TALU 0,60 - 390	390	0,6
TALU 0,60 - 400	400	0,6

90° BÖGEN 99,5% ALUMINIUM

Artikelnr.	Bögen ø mm	Dämmdicke mm
CALU 0,60 - 80	80	0,6
CALU 0,60 - 90	90	0,6
CALU 0,60 - 100	100	0,6
CALU 0,60 - 110	110	0,6
CALU 0,60 - 120	120	0,6
CALU 0,60 - 130	130	0,6
CALU 0,60 - 140	140	0,6
CALU 0,60 - 150	150	0,6
CALU 0,60 - 160	160	0,6
CALU 0,60 - 170	170	0,6
CALU 0,60 - 180	180	0,6
CALU 0,60 - 190	190	0,6
CALU 0,60 - 200	200	0,6
CALU 0,60 - 210	210	0,6
CALU 0,60 - 220	220	0,6
CALU 0,60 - 230	230	0,6
CALU 0,60 - 240	240	0,6
CALU 0,60 - 250	250	0,6
CALU 0,60 - 260	260	0,6
CALU 0,60 - 270	270	0,6
CALU 0,60 - 280	280	0,6
CALU 0,60 - 290	290	0,6
CALU 0,60 - 300	300	0,6
CALU 0,60 - 310	310	0,6
CALU 0,60 - 320	320	0,6
CALU 0,60 - 330	330	0,6
CALU 0,60 - 340	340	0,6
CALU 0,60 - 350	350	0,6
CALU 0,60 - 360	360	0,6
CALU 0,60 - 370	370	0,6
CALU 0,60 - 380	380	0,6
CALU 0,60 - 390	390	0,6
CALU 0,60 - 400	400	0,6

* Länge 500 mm.



Union Foam S.p.A.
via dell'Industria 11
20882 Bellusco (MB) Italy
tel. +39.039.62089.1
sales@unionfoam.it
www.unionfoam.it

